Descrizione del Prodotto

Il transponder SIMATIC RF620T è un dispositivo RFID progettato per applicazioni industriali, conforme allo standard ISO 18000-6C.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GT28103HC80?utm_source=openai))

Dimensioni

127 mm x 38 mm x 6 mm (Lunghezza x Larghezza x Altezza).

Frequenza Operativa

Da 860 MHz a 928 MHz.

Chip RFID

NXP Ucode 7xm-2K.

Memoria

EPC ID: 56 byte / 448 bit.

Memoria utente: 256 byte / 2048 bit.

Installazione su Superfici Metalliche

Adatto per l'installazione su superfici metalliche con l'uso di un distanziatore.

Etichettatura

Possibilità di etichettatura tramite tecnologia laser.

Intervallo di Temperatura Operativa

Da -40 °C a +85 °C.

Grado di Protezione

IP67.

Portata

Fino a 5 metri.

Confezionamento

20 unità per confezione.

Numero di Parte

6GT28103HC80.

EAN

4034106026882.

Codice Merceologico

85235200.

Paese di Origine

Germania.

Conformità

Conforme alla direttiva RoHS.

Obbligo di Ritiro RAEE (2012/19/UE)

Sì.

Informazioni REACH Art. 33

Non sono attualmente disponibili informazioni su SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti) dalla catena di fornitura. Siemens confronta regolarmente i propri prodotti con le informazioni degli utenti a monte riguardo alle sostanze indicate nella lista dei candidati, in conformità con i requisiti del regolamento REACH. Le informazioni saranno aggiornate non appena saranno disponibili nuovi dati.