

Descrizione del Prodotto

Il lettore SIMATIC RF680R ETSI (codice prodotto: 6GT28116AA100AA0) è un dispositivo RFID progettato per applicazioni industriali. Offre interfacce Ethernet M12 e PROFINET M12, supporta fino a quattro antenne e dispone di quattro ingressi digitali e quattro uscite digitali. Funziona con una tensione di 24 V DC e ha un grado di protezione IP65, rendendolo adatto per ambienti industriali difficili. L'intervallo di temperatura operativa è compreso tra -25°C e +55°C. Il dispositivo viene fornito senza accessori e antenne.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GT28116AA100AA0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Codice Prodotto: 6GT28116AA100AA0
- Interfacce: Ethernet M12, PROFINET M12
- Numero di Antenne Supportate: 4
- Ingressi Digitali: 4
- Uscite Digitali: 4
- Tensione di Alimentazione: 24 V DC
- Grado di Protezione: IP65
- Intervallo di Temperatura Operativa: -25°C a +55°C
- Peso Netto: 3,26 kg (7,191 lb)
- Dimensioni Imballo: 133 x 45 x 133 mm (5,236 x 1,772 x 5,236 pollici)
- Paese di Origine: Germania
- Conformità RoHS: Conforme
- Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- EAN: 4047622103753
- UPC: 887621894962
- Codice Merceologico: 85176200
- Gruppo Prodotto: 4371
- Codice Gruppo: R322
- Classificazioni:
 - eClass 12: 27-28-04-01
 - eClass 14: 27-28-04-01
 - eClass 6: 27-28-04-01
 - eClass 7.1: 27-28-04-01
 - eClass 8: 27-28-04-01
 - eClass 9: 27-28-04-01
 - eClass 9.1: 27-28-04-01

- ETIM 7: EC002998
- ETIM 8: EC002998
- ETIM 9: EC002998
- IDEA 4: 6645
- UNSPSC 15: 43-21-17-10

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli, documentazione tecnica e supporto, visitare il sito ufficiale di Siemens o contattare il rappresentante locale Siemens.

([\[mall.industry.siemens.com\]](https://mall.industry.siemens.com))(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6GT28116AA100AA0?utm_source=openai))