

Descrizione del Prodotto

Il cavo SIEMENS 6GT28910CH50 è progettato per il collegamento di sensori o attuatori digitali ai lettori UHF RF650R, RF670R e RF68XR. Questo cavo altamente flessibile presenta un connettore M12 a 12 pin su un'estremità e fili liberi sull'altra, facilitando l'integrazione in vari ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

- Numero di conduttori: 12
- Colore della guaina esterna: Nero
- Materiale della guaina esterna: PUR (poliuretano)
- Twistatura: A coppie
- Schermatura globale: Treccia
- Materiale dell'isolamento del conduttore: PVC (Polivinilcloruro)
- Diametro esterno approssimativo: 8,5 mm
- Raggio di curvatura minimo in posa mobile: 85 mm
- Temperatura di esercizio ammessa: da -5 °C a +80 °C

Applicazioni

Il cavo SIEMENS 6GT28910CH50 è ideale per l'uso in ambienti industriali, consentendo il collegamento affidabile di sensori e attuatori digitali ai lettori UHF della serie RF600. La sua costruzione robusta e la schermatura efficace lo rendono adatto a condizioni operative gravose.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o dai distributori autorizzati.