

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SE64004BD110AA0 è una resistenza di frenatura progettata per l'uso con i convertitori di frequenza MICROMASTER 4. Consente al convertitore di frenare efficacemente carichi con elevato momento d'inerzia, dissipando l'energia rigenerativa generata durante la decelerazione rapida o l'arresto del motore.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tensione operativa:** 380-480 V AC (trifase)
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **Resistenza nominale:** 390 Ohm
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **Potenza di picco:** 2000 W
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **Potenza continua:** 100 W
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **Dimensioni (AxLxP):** 230 x 72 x 43,5 mm
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **Grado di protezione:** IP20
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **Peso netto:** 1,000 kg
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/it/Catalog/Product/6SE6400-4BD11-0AA0?utm_source=openai))

Compatibilità

Questa resistenza di frenatura è compatibile con i convertitori di frequenza MICROMASTER 440 e SINAMICS G120C, facilitando l'integrazione in sistemi di automazione industriale e applicazioni con carichi ad alta inerzia.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/

6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Conforme alla direttiva RoHS dal 01/07/2006
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **Paese di origine:** Germania
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4019169447850
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **UPC:** 783087640733
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))
- **Codice doganale:** 85332900
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SE64004BD110AA0?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita da Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.