

Descrizione del Prodotto

Il modulo motore doppio SINAMICS S120 6SL3120-2TE13-0AA3 è progettato per applicazioni ad alte prestazioni in ingegneria meccanica e di sistema. Supporta funzioni avanzate di Safety Integrated e include un cavo DRIVE-CLiQ.

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale di uscita:** 2 x 3 A
- **Corrente massima di uscita:** 2 x 6 A
- **Corrente del collegamento DC:** 7,2 A
- **Potenza nominale:** 2 x 1,6 kW
- **Dimensioni (L x A x P):** 50 x 380 x 270 mm
- **Peso:** 5,3 kg

Condizioni Ambientali

- **Temperatura ambiente in esercizio:** 0 ... 40 °C
- **Altitudine di installazione senza derating:** fino a 1.000 m

Raffreddamento

Raffreddamento interno ad aria.

Funzioni di Sicurezza

Supporta funzioni avanzate di Safety Integrated.

Connettività

Include un cavo DRIVE-CLiQ per la comunicazione.

Note

Il prodotto non è più disponibile dal 18/01/2021.

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di articolo:** 6SL3120-2TE13-0AA3
- **EAN:** 4025515012702

- **Paese di origine:** Germania