

Descrizione del Prodotto

Il modulo motore doppio SINAMICS S120 6SL3120-2TE13-0AD0 è progettato per applicazioni che richiedono il controllo di due motori in un unico modulo. Supporta funzioni di sicurezza integrate estese e include un cavo DRIVE-CLiQ per una facile integrazione nel sistema.

Specifiche Tecniche

Ingresso: DC 600 V

Uscita: 3AC 400 V, 3 A/3 A

Forma Costruttiva: Booksize tipo D

Raffreddamento: Raffreddamento ad aria interno

Funzioni di Sicurezza: Supporto delle funzioni integrate di sicurezza estese

Accessori Inclusi: Cavo DRIVE-CLiQ

Dimensioni e Peso

Altezza: 380 mm

Larghezza: 100 mm

Profondità: 270 mm

Peso: 4,7 kg

Condizioni Ambientali

Temperatura di Funzionamento: 0 ... 40 °C

Altitudine di Installazione (senza derating): Fino a 1.000 m

Certificazioni e Conformità

Conformità: CE, cULus

Grado di Protezione: IP20 / UL open type

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 4034106439699

Codice UPC: 804766199479

Codice Merceologico: 85044085

Paese di Origine: Germania

Conformità RoHS: Conforme dal 05/05/2017

Obbligo di Restituzione WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p

Classificazioni

eClass 12: 27-02-31-01

ETIM 9: EC001857

UNSPSC 15: 39-12-20-03

Note

Per ulteriori informazioni e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il rappresentante locale.