## **Descrizione del Prodotto**

Il modulo motore doppio SINAMICS S120 6SL3120-2TE13-0AD0 è progettato per applicazioni che richiedono il controllo di due motori in un unico modulo. Supporta funzioni di sicurezza integrate estese e include un cavo DRIVE-CLiQ per una facile integrazione nel sistema.

## **Specifiche Tecniche**

**Ingresso:** DC 600 V

**Uscita:** 3AC 400 V, 3 A/3 A

Forma Costruttiva: Booksize tipo D

Raffreddamento: Raffreddamento ad aria interno

Funzioni di Sicurezza: Supporto delle funzioni integrate di sicurezza estese

Accessori Inclusi: Cavo DRIVE-CLiQ

Dimensioni e Peso

Altezza: 380 mm

Larghezza: 100 mm

Profondità: 270 mm

**Peso:** 4,7 kg

Condizioni Ambientali

**Temperatura di Funzionamento:** 0 ... 40 °C

**Altitudine di Installazione (senza derating):** Fino a 1.000 m

Certificazioni e Conformità

Conformità: CE, cULus

Grado di Protezione: IP20 / UL open type

**Informazioni Aggiuntive** 

Codice EAN: 4034106439699

**Codice UPC:** 804766199479

**Codice Merceologico:** 85044085

Paese di Origine: Germania

Conformità RoHS: Conforme dal 05/05/2017

Obbligo di Restituzione WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni

superiori allo 0,1% p/p

Classificazioni

eClass 12: 27-02-31-01

**ETIM 9:** EC001857

**UNSPSC 15:** 39-12-20-03

## **Note**

Per ulteriori informazioni e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il rappresentante locale.