Il modulo doppio motore SINAMICS S120 con codice prodotto 6SL3120-2TE21-0AA4 è stato discontinuato dal 18 gennaio 2021. Il prodotto successore è il 6SL3120-2TE21-0AD0. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc t/6SL31202TE210AA4?utm source=openai))

Descrizione del prodotto

Il modulo doppio motore SINAMICS S120 è progettato per applicazioni industriali avanzate, offrendo elevate prestazioni e affidabilità. Supporta funzioni di sicurezza integrate estese e include un cavo DRIVE-CLiQ per una facile integrazione.

Specifiche tecniche

- Tensione di ingresso: 600 V DC

- Tensione di uscita: 400 V AC trifase

- Corrente nominale di uscita: 9 A / 9 A

- Corrente massima di uscita: 27 A / 27 A

- Corrente del collegamento DC: 22 A

- Potenza nominale: 4,8 kW per canale

- Dimensioni (L x A x P): 50 mm x 380 mm x 270 mm

- Peso: 5,5 kg

([adegis.com](https://adegis.com/en/catalogue/product/6sl3120-2te21-0aa4?utm_source=openai))

Caratteristiche principali

- Costruzione: Booksize

- Raffreddamento: Raffreddamento ad aria interno

- Funzioni di sicurezza: Supporto delle funzioni di sicurezza integrate estese

- Accessori inclusi: Cavo DRIVE-CLiQ

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL31202TE210AA4?utm source=openai))

Informazioni aggiuntive

- Codice articolo: 6SL3120-2TE21-0AA4

- Peso netto: 5,8 kg

- Paese di origine: Germania

- Conformità RoHS: Sì, dal 15.02.2013

 $\label{lem:lindustry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL31202TE210AA4?utm_source=openai))} \\$

Note

Si prega di notare che questo prodotto non è più disponibile. Per assistenza o ulteriori informazioni, contattare l'ufficio Siemens locale.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6SL31202TE210AA4?utm source=openai))