

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SL3210-1KE11-8AF1 è un convertitore di frequenza della serie SINAMICS G120C, progettato per applicazioni industriali. Offre una potenza nominale di 0,55 kW con un sovraccarico del 150% per 3 secondi. Funziona con una tensione trifase di 380-480V AC, con una tolleranza del +10%/-20% e una frequenza di rete compresa tra 47 e 63 Hz. Il dispositivo include un filtro integrato di classe A e dispone di interfacce I/O: 6 ingressi digitali (DI), 2 uscite digitali (DO), 1 ingresso analogico (AI) e 1 uscita analogica (AO). Inoltre, è dotato della funzione Safe Torque Off (STO) integrata e supporta il bus di campo PROFINET PN. Il grado di protezione è IP20/UL Open Type, con dimensioni di 196 mm (altezza) x 73 mm (larghezza) x 225,4 mm (profondità). L'alimentazione esterna è di 24V.

Specifiche Tecniche

Potenza Nominale: 0,55 kW

Sovraccarico: 150% per 3 secondi

Tensione di Alimentazione: 3AC 380-480V +10%/-20%

Frequenza di Rete: 47-63 Hz

Filtro EMC Integrato: Classe A

Interfacce I/O: 6 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 1 ingresso analogico, 1 uscita analogica

Funzione di Sicurezza: Safe Torque Off (STO) integrata

Bus di Campo: PROFINET PN integrato

Grado di Protezione: IP20/UL Open Type

Dimensioni (AxLxP): 196 mm x 73 mm x 225,4 mm

Alimentazione Esterna: 24V

Note

Questo prodotto è stato cancellato a partire dal 21 novembre 2017. È disponibile un codice successivo: 6SL3210-1KE11-8AF2. Per maggiori informazioni, contattare il proprio referente

Siemens.

Informazioni sul Prodotto Sostitutivo

Codice Articolo: 6SL3210-1KE11-8AF2

Descrizione: SINAMICS G120C con potenza nominale di 0,55 kW, sovraccarico del 150% per 3 secondi, tensione di 3AC 380-480V +10%/-20%, frequenza di 47-63 Hz, filtro integrato di classe A, interfacce I/O: 6 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 1 ingresso analogico, 1 uscita analogica, funzione Safe Torque Off integrata, bus di campo PROFINET PN, grado di protezione IP20/UL Open Type, dimensioni: 173 mm (altezza) x 73 mm (larghezza) x 178 mm (profondità), alimentazione esterna 24V.

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4042948663776

UPC: 887621143855

Codice Doganale: 85044085

Paese di Origine: Gran Bretagna

Conformità RoHS: Conforme dal 01.07.06

Obbligo di Ritiro RAEE: No

Informazioni REACH: Questo prodotto contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non comportino rischi se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento.