

Descrizione del Prodotto

Il modulo di potenza SINAMICS PM240-2 è dotato di un filtro integrato di Classe A e di un chopper di frenatura integrato. Supporta tensioni di ingresso da 200 a 240 V AC, sia monofase che trifase, con una tolleranza del $\pm 10\%$ e una frequenza di 47-63 Hz.

Prestazioni

Per applicazioni con sovraccarico elevato, il modulo fornisce una potenza di 0,55 kW con un sovraccarico del 200% per 3 secondi, 150% per 57 secondi e 100% per 240 secondi, operando in un intervallo di temperatura ambiente da -10 a +50 °C. Per applicazioni con sovraccarico ridotto, offre una potenza di 0,75 kW con un sovraccarico del 150% per 3 secondi, 110% per 57 secondi e 100% per 240 secondi, operando in un intervallo di temperatura ambiente da -10 a +40 °C.

Dimensioni e Peso

Le dimensioni del modulo sono 196 mm (altezza) x 73 mm (larghezza) x 165 mm (profondità), con un peso netto di 1,5 kg.

Grado di Protezione

Il modulo ha un grado di protezione IP20, che indica una protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 12 mm e nessuna protezione contro l'acqua.

Compatibilità

Il modulo è compatibile con le Control Unit e i pannelli di comando rilasciati a partire dalla versione firmware V4.6.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS dal 1° luglio 2006 e soddisfa le normative CE, UL, cUL e C-TICK.

Informazioni Aggiuntive

Il codice articolo è 6SL3210-1PB13-8AL0, con EAN 4042948666319 e UPC 887621829797. Il paese di origine è la Gran Bretagna.

Classificazioni

Il modulo è classificato secondo eClass 6, 9 e 9.1 con il codice 27-02-31-01, e secondo ETIM 7 e 8 con il codice EC001857.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.