

Descrizione del Prodotto

Il modulo di potenza SINAMICS PM240-2 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile dei motori. Questo modulo include un filtro di Classe A integrato e un chopper di frenatura, garantendo prestazioni ottimali in una varietà di condizioni operative.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 3AC 380-480 V $\pm 10\%$
- **Frequenza di Alimentazione:** 47-63 Hz
- **Potenza con Sovraccarico Elevato:** 2,2 kW con sovraccarico del 200% per 3 s, 150% per 57 s, 100% per 240 s; temperatura ambiente da -10 a +50 °C
- **Potenza con Sovraccarico Ridotto:** 3 kW con sovraccarico del 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s; temperatura ambiente da -10 a +40 °C
- **Corrente di Uscita Nominale (I_{2N}):** 7,7 A
- **Frequenza Massima di Uscita:** 550 Hz
- **Dimensioni (AxLxP):** 196 x 73 x 165 mm
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Versione Firmware:** V4.6
- **Unità di Controllo e Pannello Operativo:** Non inclusi

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di Articolo:** 6SL3210-1PE18-0AL1
- **EAN:** 4042948666012
- **UPC:** 887621779993
- **Codice Doganale:** 85044095
- **Paese di Origine:** Gran Bretagna
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.07.2006
- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Classificazioni

- **eClass 12:** 27-02-31-01
- **eClass 14:** 27-02-31-01
- **ETIM 7:** EC001857
- **ETIM 8:** EC001857
- **UNSPSC 15:** 39-12-10-07

Note

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali e certificati, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.