

Descrizione del Prodotto

Il SINAMICS Power Module PM240-2 è un modulo di potenza progettato per applicazioni standard nel settore della costruzione di macchine. È dotato di un filtro di Classe A integrato e di un chopper di frenatura incorporato, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore industriale.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 3AC 380-480 V $\pm 10\%$
- Frequenza di rete: 47-63 Hz
- Potenza con sovraccarico elevato: 5,5 kW con 200% per 3 s, 150% per 57 s, 100% per 240 s; temperatura ambiente da -10 a +50 °C
- Potenza con sovraccarico ridotto: 7,5 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s; temperatura ambiente da -10 a +40 °C
- Dimensioni (AxLxP): 291 x 100 x 165 mm
- Grado di protezione: IP20
- Peso netto: 3,2 kg
- Versione firmware: V4.6

Compatibilità

Il modulo è compatibile con le Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2, permettendo una configurazione flessibile in base alle esigenze applicative e ai requisiti di sicurezza.

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.2006
- Codice doganale: 85044095
- Paese di origine: Gran Bretagna

Applicazioni Tipiche

Il SINAMICS Power Module PM240-2 è adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore della costruzione di macchine, offrendo prestazioni affidabili e flessibilità nella configurazione del sistema.

Note Aggiuntive

Il modulo viene fornito senza Control Unit e pannello di comando, che devono essere

ordinati separatamente in base alle specifiche esigenze dell'applicazione.