Ecco la scheda tecnica del prodotto SIEMENS 6SL32101PE275AL0:

Descrizione del Prodotto

Il modulo di potenza SINAMICS G120 PM240-2 è dotato di filtro di Classe A e chopper di frenatura integrato. Supporta una tensione di ingresso trifase da 380 a 480 V AC con una tolleranza del +10%/-20% e una frequenza di rete compresa tra 47 e 63 Hz. In condizioni di sovraccarico elevato (HO), fornisce una potenza di uscita di 30 kW con un sovraccarico del 200% per 3 secondi, 150% per 57 secondi e 100% per 240 secondi, operando in un intervallo di temperatura ambiente da -20 a +50 °C. In condizioni di sovraccarico ridotto (LO), offre una potenza di uscita di 37 kW con un sovraccarico del 150% per 3 secondi, 110% per 240 secondi, funzionando in un intervallo di temperatura ambiente da -20 a +40 °C. Le dimensioni del modulo sono 472 mm (altezza) x 200 mm (larghezza) x 237 mm (profondità), con un grado di protezione IP20. Il modulo viene fornito senza Control Unit e pannello di comando, ed è approvato per l'uso con firmware versione V4.7 HF8.

Specifiche Tecniche

- Tensione di ingresso: 3AC 380-480 V $\pm 10\%$ /-20%
- Frequenza di rete: 47-63 Hz
- Potenza di uscita (HO): 30 kW con sovraccarico del 200% per 3 s, 150% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente (HO): -20 ... +50 °C
- Potenza di uscita (LO): 37 kW con sovraccarico del 150% per 3 s, 110% per 240 s
- Temperatura ambiente (LO): -20 ... +40 °C
- Dimensioni (AxLxP): 472 x 200 x 237 mm
- Grado di protezione: IP20
- Peso netto: 18,3 kg
- Firmware: Versione V4.7 HF8

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 6SL32101PE275AL0

- EAN: 4042948668191 - UPC: 804766090868

Codice doganale: 85044095Paese di origine: Germania

- Conformità RoHS: Conforme dal 01/01/2017

- Obbligo di ritiro RAEE: Sì

– Sostanze soggette a obbligo di informazione secondo REACH Art. 33: Piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0.1% (w/w)

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di Siemens.

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE275AL0?utm_source=openai)) \end{tabular}$