

Descrizione del Prodotto

Il modulo di potenza SINAMICS G120/S120 PM240-2 FSG C2 è progettato per applicazioni standard nella costruzione di macchine. Include un chopper di frenatura integrato e offre un design robusto per lunghezze di cavo fino a 450 metri.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6sl32101pe337al0-sinamics-pm240-2-fsg-c2-400v-200kw-000000000000997480?utm_source=openai))

Tensione di Ingresso

3AC 380-480 V $\pm 10\%$

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Frequenza di Ingresso

47-63 Hz

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Potenza di Uscita

Sovraccarico elevato (HO): 160 kW per 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s a temperatura ambiente da -20 a +50 °C. Sovraccarico ridotto (LO): 200 kW per 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s a temperatura ambiente da -20 a +40 °C.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Corrente di Uscita Nominale

379 A

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6sl32101pe337al0-sinamics-pm240-2-fsg-c2-400v-200kw-000000000000997480?utm_source=openai))

Frequenza di Uscita Massima

550 Hz

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6sl32101pe337al0-sinamics-pm240-2-fsg-c2-400v-200kw-000000000000997480?utm_source=openai))

Dimensioni (AxLxP)

1000 x 305 x 357 mm

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Grado di Protezione

IP20

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Filtro EMC Integrato

Classe C2

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Unità di Controllo e Pannello

Non inclusi

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Versione Firmware

V4.7 SP9 e V5.1

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Certificazioni

UL, CUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47, KCC ([ww2.awc-inc.com](https://ww2.awc-inc.com/product/siemens-6sl32101pe337al0-power-modules-old/1720066?utm_source=openai))

Codice EAN

4042948676806

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Codice UPC

804766567780

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Codice Merceologico

85044095

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Paese di Origine

Germania

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Conformità RoHS

Dal 1 gennaio 2018

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Obbligo di Ripresa WEEE

Non applicabile

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Informazioni REACH

Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Dimensioni Imballo (AxLxP)

1190 x 395 x 591 mm

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/cn/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Peso Netto

114 kg

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/cn/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Temperatura di Funzionamento

-20°C a +50°C (HO), -20°C a +40°C (LO)

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Temperatura di Stoccaggio

-40°C a +70°C

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Umidità Relativa

5% a 95% senza condensa

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Altitudine Operativa

Fino a 1000 m senza derating

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Altitudine Massima

Fino a 4000 m con derating

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Vibrazioni

Secondo EN 61800-5-1

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Shock

Secondo EN 61800-5-1

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Compatibilità Elettromagnetica

Secondo EN 61800-3

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Norme di Sicurezza

Secondo EN 61800-5-1

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Norme di Prodotto

Secondo EN 61800-2

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Norme di Efficienza Energetica

Secondo EN 50598-2

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Accessori Opzionali

Unità di controllo, pannello di comando, kit di collegamento schermatura

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/

6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

Macchine utensili, nastri trasportatori, pompe, ventilatori

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))

Note

Per un cablaggio conforme EMC, si consiglia l'uso di lamierini e kit di collegamento della schermatura.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6SL32101PE337AL0?utm_source=openai))