

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SL3210-5BE24-0CV0 è un convertitore di frequenza della serie SINAMICS V20, progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo efficiente dei motori. ([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL3210-5BE24-0CV0?utm_source=openai)

Specifiche Tecniche

- **Tensione di rete:** 380...480 V AC (-15%/+10%)
- **Frequenza di rete:** 47...63 Hz
- **Potenza nominale:** 4 kW
- **Sovraccarico:** 150% per 60 secondi
- **Filtro integrato:** Classe C3
- **Ingressi digitali:** 4
- **Uscite digitali:** 2
- **Ingressi analogici:** 2
- **Uscite analogiche:** 1
- **Bus di campo:** USS/MODBUS RTU
- **Interfaccia operatore integrata:** Sì
- **Grado di protezione:** IP20
- **Dimensioni (LxAxP):** 140 x 160 x 165 mm
- **Peso netto:** 1,83 kg

Caratteristiche Principali

- **Facilità d'uso:** Installazione e configurazione rapide grazie all'interfaccia operatore integrata.
- **Efficienza energetica:** Funzioni di risparmio energetico integrate per ridurre i costi operativi.
- **Robustezza:** Design resistente per operare in ambienti industriali difficili.
- **Flessibilità:** Supporto per vari protocolli di comunicazione e opzioni di I/O per adattarsi a diverse applicazioni.

Applicazioni Tipiche

- Pompe
- Ventilatori
- Compressori

- Nastri trasportatori
- Applicazioni di movimentazione materiali

Note

Si prega di notare che il modello 6SL3210-5BE24-0CV0 è stato dichiarato obsoleto a partire dal 10 febbraio 2025. Il modello successivo consigliato è il 6SL3210-5BE24-0CV1, che offre funzionalità simili con miglioramenti aggiuntivi.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6SL3210-5BE24-0CV0?utm_source=openai))