

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SL3210-5HE10-8UF0 è un convertitore di frequenza della serie SINAMICS S210, progettato per applicazioni servo con motori fino a 0,75 kW. Offre un controllo preciso e dinamico del motore, ideale per applicazioni che richiedono alta precisione e velocità.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di ingresso:** 3 AC 200-480 V $\pm 10\%$
- **Frequenza di rete:** 45-66 Hz
- **Corrente di ingresso:** 2,8 A
- **Tensione di uscita:** 0 V - tensione di ingresso
- **Corrente di uscita nominale (I_{2N}):** 2,3 A
- **Frequenza di uscita:** 0-550 Hz
- **Potenza motore:** 0,75 kW
- **Grado di protezione:** IP20
- **Dimensioni (LxAxP):** 50 x 270 x 220 mm
- **Peso netto:** 2,1 kg

Interfacce e Comunicazione

- **Ingressi digitali:** 5
- **Uscite digitali:** 0
- **Ingressi analogici:** 0
- **Uscite analogiche:** 0
- **Interfacce Industrial Ethernet:** 3
- **Interfacce PROFINET:** 2
- **Supporto protocollo PROFINET IO:** Sì
- **Supporto protocollo PROFIsafe:** Sì

Caratteristiche Ambientali

- **Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:** $\pm 10\%$
- **Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:** $\pm 10\%$

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Sì, dal 27.11.2018

- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) e monossido di piombo (CAS-No. 1317-36-8) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 6SL3210-5HE10-8UF0
- **EAN:** 4042948690215
- **Codice doganale:** 85044085
- **Paese di origine:** Germania

Note

Questo prodotto è stato dichiarato fuori produzione dal 01.10.2024. Il successore designato è il modello 6SL5310-1BE10-8DF0.