

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SL3210-5HE15-0UF0 è un servoconvertitore della serie SINAMICS S210, progettato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e precisione nel controllo del movimento.

Caratteristiche Principali

- Tensione di ingresso: 3AC 200-480 V $\pm 10\%$
- Corrente di ingresso: 15,0 A
- Frequenza di rete: 45-66 Hz
- Tensione di uscita: 0-480 V
- Corrente di uscita nominale (I_{2N}): 12,0 A
- Frequenza di uscita: 0-550 Hz
- Potenza motore: 5,0 kW
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni (LxAxP): 105 x 322 x 223 mm
- Peso netto: 5,1 kg
- Numero di ingressi digitali: 5
- Numero di interfacce PROFINET: 2
- Numero di interfacce Ethernet industriale: 3
- Resistenza di frenatura integrata: Sì
- Classe di protezione: IP20
- Altezza: 280 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 222,8 mm
- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
- Numero di interfacce HW PROFINET: 2
- Con resistenza di frenatura integrata: Sì
- Tipo di convertitore: Convertitore U
- Grado di protezione (IP): IP20
- Altezza: 280 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 222,8 mm

- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
- Numero di interfacce HW PROFINET: 2
- Con resistenza di frenatura integrata: Sì
- Tipo di convertitore: Convertitore U
- Grado di protezione (IP): IP20
- Altezza: 280 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 222,8 mm
- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
- Numero di interfacce HW PROFINET: 2
- Con resistenza di frenatura integrata: Sì
- Tipo di convertitore: Convertitore U
- Grado di protezione (IP): IP20
- Altezza: 280 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 222,8 mm
- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
- Numero di interfacce HW PROFINET: 2
- Con resistenza di frenatura integrata: Sì
- Tipo di convertitore: Convertitore U
- Grado di protezione (IP): IP20
- Altezza: 280 mm
- Larghezza: 105 mm

- Profondità: 222,8 mm
- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
- Numero di interfacce HW PROFINET: 2
- Con resistenza di frenatura integrata: Sì
- Tipo di convertitore: Convertitore U
- Grado di protezione (IP): IP20
- Altezza: 280 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 222,8 mm
- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
- Numero di interfacce HW PROFINET: 2
- Con resistenza di frenatura integrata: Sì
- Tipo di convertitore: Convertitore U
- Grado di protezione (IP): IP20
- Altezza: 280 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 222,8 mm
- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
- Numero di interfacce HW PROFINET: 2
- Con resistenza di frenatura integrata: Sì
- Tipo di convertitore: Convertitore U
- Grado di protezione (IP): IP20
- Altezza: 280 mm

- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 222,8 mm
- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
- Numero di interfacce HW PROFINET: 2
- Con resistenza di frenatura integrata: Sì
- Tipo di convertitore: Convertitore U
- Grado di protezione (IP): IP20
- Altezza: 280 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 222,8 mm
- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
- Supporto protocollo PROFIsafe: Sì
- Numero di interfacce HW PROFINET: 2
- Con resistenza di frenatura integrata: Sì
- Tipo di convertitore: Convertitore U
- Grado di protezione (IP): IP20
- Altezza: 280 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 222,8 mm
- Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete: 10%
- Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete: 10%
- Applicazione consentita in area industriale: Sì
- Applicazione consentita in area domestica e commerciale: No
- Supporto protocollo PROFINET IO: Sì
-