Descrizione del Prodotto

Unità portatile per Intelligent Operator Panel (IOP-2) che include IOP-2, custodia portatile, alimentatore internazionale, batterie ricaricabili (4xAA), cavo di collegamento RS-232 (3 m) e cavo USB (1 m). Nota: Certificato KC.

Numero di Articolo

6SL3255-0AA00-4HA1

Famiglia di Prodotti

Componenti di sistema supplementari

Stato del Prodotto

PM300: Prodotto attivo

Informazioni sulla Consegna

Regolamenti di Controllo delle Esportazioni: AL: N / ECCN: N

Tempo di consegna standard ex-works: 3 giorni lavorativi

Peso netto: 0,724 kg

Dimensioni dell'imballaggio: 195 x 385 x 62 mm

Unità di misura delle dimensioni dell'imballaggio: mm

Unità di quantità: 1 pezzo

Quantità per confezione: 1

Informazioni Aggiuntive sul Prodotto

EAN: 4042948673843

Codice doganale: 85371098

Paese di origine: Gran Bretagna

Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Sì, dal 24/02/2009

Restituibile: Sì

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Classificazioni

eClass 12: 27-02-31-92

eClass 14: 27-02-31-92

ETIM 7: EC002025

ETIM 8: EC002025

UNSPSC 15: 39-12-20-04

Note

Per il collegamento dell'IOP-2 Handheld ai convertitori SINAMICS G110D, G120D, G110M o G120X è necessario un cavo di collegamento RS232 con interfaccia ottica. L'IOP-2 è aggiornabile ed espandibile tramite l'interfaccia USB integrata, permettendo il trasferimento di dati dal PC per supportare futuri tipi di azionamento. Inoltre, l'interfaccia USB offre la possibilità di caricare ulteriori lingue e assistenti, nonché di eseguire aggiornamenti firmware per l'IOP-2. Il caricabatterie è fornito con adattatori per Europa, USA e Regno Unito.