

Descrizione del Prodotto

Il modulo motore singolo SINAMICS S120, codice prodotto 6SL3320-1TE35-0AA3, è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Questo modulo offre un ingresso di 600 V DC e un'uscita trifase di 400 V AC con una corrente nominale di 490 A. È dotato di un sistema di raffreddamento interno ad aria e supporta le funzioni avanzate di Safety Integrated. Inoltre, include un cavo DRIVE-CLiQ per una facile integrazione nel sistema.

Specifiche Tecniche

- ****Ingresso:**** 600 V DC
- ****Uscita:**** 3 fasi, 400 V AC
- ****Corrente Nominale di Uscita:**** 490 A
- ****Dimensioni del Telaio:**** Chassis
- ****Raffreddamento:**** Interno ad aria
- ****Funzioni di Sicurezza:**** Supporto delle funzioni avanzate di Safety Integrated
- ****Accessori Inclusi:**** Cavo DRIVE-CLiQ
- ****Peso Netto:**** 152 kg
- ****Grado di Protezione:**** IP20
- ****Temperatura Operativa:**** Da 0°C a +40°C
- ****Dimensioni (H x L x P):**** 1533 mm x 326 mm x 545 mm

Applicazioni Tipiche

Il modulo motore singolo SINAMICS S120 è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e dinamico del motore, come macchine utensili, sistemi di movimentazione, linee di produzione automatizzate e altre applicazioni industriali complesse.

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e WEEE, garantendo il rispetto delle normative ambientali vigenti. Inoltre, è progettato per soddisfare gli standard internazionali di sicurezza e qualità.

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali di installazione e informazioni sul supporto, si

consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.