

## **Descrizione del Prodotto**

Il SINAMICS S200 è un servoazionamento AC con interfaccia PROFINET, progettato per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo del motore.

### **Tensione di Ingresso**

200-240 V AC, monofase o trifase, con una tolleranza del -15%/+10%.

### **Corrente di Ingresso**

8 A per connessione monofase, 4 A per connessione trifase.

### **Frequenza di Ingresso**

50/60 Hz.

### **Tensione di Uscita**

0 V fino alla tensione di ingresso.

### **Corrente di Uscita**

4,4 A.

### **Frequenza di Uscita**

0-550 Hz.

### **Potenza del Motore**

1 kW.

### **Grado di Protezione**

IP20.

### **Dimensioni (L x A x P)**

60 x 170 x 195 mm.

**Peso Netto**

1,74 kg.

**Codice EAN**

4034106445553.

**Codice UPC**

195125457492.

**Codice Merceologico**

85044095.

**Paese di Origine**

Cina.

**Conformità RoHS**

Conforme alla direttiva RoHS dal 06.07.2021.

**Obbligo di Ritiro WEEE**

Sì.

**Informazioni REACH**

Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

**Classificazioni**

eClass 12: 27-02-31-01; ETIM 9: EC001857.

**Codice Prodotto Siemens**

6SL5510-1BB11-0AF0.

**Note**

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.