

Descrizione del Prodotto

Il cavo di connessione flessibile preassemblato SIEMENS 6XV18755AH20 è progettato per collegare antenne a dispositivi attivi, risultando ideale per applicazioni IWLAN e di telefonia mobile. Grazie alla sua bassa attenuazione, la qualità del segnale radio viene minimamente compromessa. Il cavo offre protezione contro le fiamme, resistenza chimica ed è privo di silicone.

Specifiche Tecniche

- Connettori: N-Connect maschio/maschio
- Lunghezza: 2 metri
- Diametro esterno: circa 6,3 mm
- Diametro del conduttore: 1,4 mm
- Impedenza: 50 Ohm
- Frequenza massima: 6 GHz
- Temperatura operativa: da -40°C a +80°C
- Raggio minimo di curvatura: 45 mm
- Peso netto: 0,22 kg
- Codice EAN: 4019169852654
- Codice UPC: 662643440010
- Codice merceologico: 85442000
- Paese di origine: Slovacchia
- Conformità RoHS: Conforme
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Applicazioni

Questo cavo è adatto per il collegamento di antenne a dispositivi attivi in sistemi IWLAN e di telefonia mobile, garantendo una connessione affidabile e di alta qualità.

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e soddisfa gli obblighi di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE). Inoltre, in conformità all'Articolo 33 del regolamento REACH, si informa che il cavo contiene piombo in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.