Descrizione del Prodotto

Il cavo di connessione flessibile preassemblato Siemens 6XV18755CH50 è progettato per collegare l'antenna al punto di accesso al client, come l'antenna RCoax. Con una lunghezza di 5 metri, offre una soluzione affidabile per le connessioni IWLAN.

Specifiche Tecniche

Numero dell'articolo: 6XV18755CH50

Connettori: N-Connect maschio / R-SMA maschio

Lunghezza: 5 metri

Impedenza: 50 Ohm

Frequenza Massima: 6 GHz

Diametro esterno: 6,3 mm

Colore della Guaina: pastello turchese

Materiale della Guaina: FRNC (Ritardante di Fiamma Non Corrosivo)

Temperatura di funzionamento: da -40°C a +80°C

Protezione Ingressi: IP68 - a tenuta di polvere e resistente all'acqua

Caratteristiche

Il cavo offre una bassa attenuazione, garantendo che la qualità del segnale radio sia minimamente influenzata. È resistente alle fiamme, ai prodotti chimici e privo di silicone, rendendolo adatto per applicazioni industriali esigenti.

Applicazioni

Ideale per collegare antenne esterne a dispositivi attivi in sistemi IWLAN e altre applicazioni di comunicazione wireless.

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 4018359197698

Codice articolo: 662643297799

Codice Merceologico: 85442000

Paese di origine: Slovacchia

Conformità RoHS: Conforme dal 01.10.2006

Obbligo di Ripresa RAEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni REACH art. 33: Contiene piombo (n. CAS 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Nota

Si prega di consultare la documentazione del prodotto per ulteriori dettagli e informazioni sulla sicurezza.