

Ecco la scheda tecnica del prodotto SIEMENS 6XV18782C:

### **Descrizione del Prodotto**

IE FC TP Trailing Cable GP 4×2, cavo di installazione TP CAT6A, AWG 24, per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4×2, AWG24. Venduto al metro, unità di fornitura massima 1000 m, quantità minima ordinabile 20 m.

### **Numero di Articolo**

6XV18782C

### **Famiglia di Prodotti**

IE FC TP cable 4 x 2

### **Stato del Prodotto**

Prodotto attivo

### **Specifiche Tecniche**

- Tipo di cavo: Multiconduttore
- Numero di conduttori: 8
- Sezione conduttore: 24 AWG
- Materiale isolamento conduttore: Polietilene (PE)
- Materiale guaina: Poliuretano (PU)
- Diametro esterno: 8 mm (0,315 pollici)
- Colore guaina: Verde
- Tipo di schermatura: A treccia e lamina
- Materiale schermatura: Alluminio; Rame stagnato
- Tensione nominale: 80 V
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a 70°C

### **Informazioni sulla Consegna**

- Peso netto: 0,082 kg per metro
- Dimensioni imballo: 1,00 x 1,00 x 1,00 mm
- Unità di misura: metro
- Quantità minima ordinabile: 20 metri

## **Informazioni Aggiuntive**

- EAN: 4019169855822
- UPC: 804766369100
- Codice merceologico: 85444920
- Paese di origine: Germania

## **Conformità e Certificazioni**

- Conformità RoHS: Sì
- Obbligo di informazione REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non rappresentino alcun rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di Siemens.

([\[mall.industry.siemens.com\]](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6XV18782C?utm_source=openai)([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6XV18782C?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6XV18782C?utm_source=openai)))