

Descrizione del Prodotto

Il modulo di espansione PROFIBUS DP Siemens 7KM9300-0AB01-0AA0 è progettato per l'integrazione con i dispositivi di misura 7KM PAC3200, 7KM PAC3220, 7KM PAC4200 e con i server dati COM100 e COM800. Questo modulo consente la trasmissione dei dati energetici e dello stato operativo a sistemi di automazione e gestione dell'energia superiori.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tensione di alimentazione****: fornita tramite PAC3200, PAC4200, COM100 o COM800.
- ****MTBF (Mean Time Between Failures)****: 141,1 anni.
- ****Separazione di potenziale****: tensione di isolamento massima di 500 V AC.
- ****Grado di inquinamento****: 2 secondo IEC 61131.
- ****Grado di protezione****: IP20.
- ****Classe di infiammabilità****: V0 secondo UL 94.
- ****Connessione elettrica****: connettore Sub-D a 9 poli conforme a IEC 61158.
- ****Dimensioni****: altezza 63 mm, larghezza 43 mm, profondità 22 mm.
- ****Temperatura operativa****: da -5°C a +55°C.
- ****Temperatura di stoccaggio****: da -25°C a +70°C.

Informazioni Aggiuntive

- ****Numero di articolo****: 7KM9300-0AB01-0AA0.
- ****Peso netto****: 0,078 kg.
- ****Paese di origine****: Ungheria.
- ****Conformità RoHS****: conforme dal 14/09/2007.
- ****Codice EAN****: 4011209934016.
- ****Codice doganale****: 85389091.

Compatibilità

Il modulo è compatibile con i seguenti dispositivi:

- 7KM PAC3200
- 7KM PAC3220
- 7KM PAC4200
- 3VA COM100
- 3VA COM800

Applicazioni

Questo modulo è ideale per l'integrazione in sistemi di monitoraggio energetico e automazione industriale, permettendo una comunicazione efficiente dei dati attraverso il protocollo PROFIBUS DP.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.