

p:not(:first-child)]:mt-4" style="border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(229, 231, 235); -tw-border-spacing-x: 0; -tw-border-spacing-y: 0; -tw-translate-x: 0; -tw-translate-y: 0; -tw-rotate: 0; -tw-skew-x: 0; -tw-skew-y: 0; -tw-scale-x: 1; -tw-scale-y: 1; -tw-pan-x: ; -tw-pan-y: ; -tw-pinch-zoom: ; -tw-scroll-snap-strictness: proximity; -tw-gradient-from-position: ; -tw-gradient-via-position: ; -tw-gradient-to-position: ; -tw-ordinal: ; -tw-slashed-zero: ; -tw-numeric-figure: ; -tw-numeric-spacing: ; -tw-numeric-fraction: ; -tw-ring-inset: ; -tw-ring-offset-width: 0px; -tw-ring-offset-color: #fff; -tw-ring-color: rgb(59 130 246 / 0.5); -tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; -tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow: 0 0 #0000; -tw-shadow-colored: 0 0 #0000; -tw-blur: ; -tw-brightness: ; -tw-contrast: ; -tw-grayscale: ; -tw-hue-rotate: ; -tw-invert: ; -tw-saturate: ; -tw-sepia: ; -tw-drop-shadow: ; -tw-backdrop-blur: ; -tw-backdrop-brightness: ; -tw-backdrop-contrast: ; -tw-backdrop-grayscale: ; -tw-backdrop-hue-rotate: ; -tw-backdrop-invert: ; -tw-backdrop-opacity: ; -tw-backdrop-saturate: ; -tw-backdrop-sepia: ; -tw-contain-size: ; -tw-contain-layout: ; -tw-contain-paint: ; -tw-contain-style: ;">

Pointek CLS200 Interruttore di livello a punto a capacità RF, design a stelo.

Rileva livello e interfaccia in liquidi, solidi, fanghi e schiuma. Regolabile, 5,5 m (18,04 piedi), inserimento, sensibilità adattabile, con la capacità di escludere l'accumulo sulla sonda. Attacco al processo: filettato, acciaio inossidabile 316L (1.4404) 3/4" NPT ((conico), ANSI/ASME B1.20.1)

Lunghezza della sonda: (lunghezza dalla faccia della flangia) (le lunghezze filettate includono la filettatura del processo) Compatto (filettato 120 mm (4,72"), flangiato 98 mm (3,86")) Isolatore termico: Senza isolatore termico

Guarnizioni a contatto con il fluido: FKM Materiale della sonda: Acciaio inossidabile 316L con corpo sonda in PPS Approvazioni: Uso generale CSA, FM, CE, UKCA, RCM Custodia e coperchio: Alluminio verniciato epossidico 2x 1/2" NPT tramite adattatore - ingresso cavi, IP65.