

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS LZS:RT4B4L24 è un relè a innesto completo con 2 contatti di scambio, progettato per operare con una tensione di 24 V DC. È dotato di un modulo LED rosso e di una base con isolamento logico e morsetti a vite con passo di 3,5 mm.

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Numero di contatti: 2 contatti di scambio (DPDT)
- Modulo LED: Rosso
- Base: Con isolamento logico
- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Passo dei morsetti: 3,5 mm

Specifiche Tecniche

- Tensione nominale della bobina: 24 V DC
- Corrente termica: 8 A
- Potenza attiva assorbita: 0,4 W
- Grado di protezione: IP20
- Durata di vita meccanica: 30.000.000 cicli
- Durata di vita elettrica con AC-15 a 230 V: 100.000 cicli
- Ritardo di chiusura con DC: 8 ms
- Ritardo di apertura con DC: 6 ms
- Temperatura di esercizio: da -40°C a +70°C

Dimensioni

- Altezza: 77 mm
- Larghezza: 15,5 mm
- Profondità: 71 mm

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì, dal 01.05.2012
- Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009: K
- Codice EAN: 4011209674653
- Codice UPC: 754554951119
- Codice doganale: 85364190
- Paese di origine: Germania

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.