Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari Siemens 3RH19211CA01 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. Questo modulo è compatibile con i contattori 3RT1 e i contattori ausiliari 3RH1 delle grandezze costruttive da S0 a S12. Può essere montato frontalmente senza l'uso di attrezzi.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di contatti NC**: 1
- **Numero di contatti NO**: 0
- **Corrente d'esercizio nominale (Ie) per AC-15, 230 V**: 6 A
- **Durata di vita meccanica**: 10.000.000 cicli di manovra
- **Tensione di isolamento con grado di inquinamento 3**: 690 V
- **Tensione di tenuta a impulso**: 6 kV
- **Grado di protezione lato frontale**: IP20
- **Tipo di montaggio**: Fissaggio a scatto
- **Esecuzione del collegamento elettrico**: Morsetto a vite
- **Dimensioni**:
- Larghezza: 10 mm
- Altezza: 38 mm
- Profondità: 51 mm

Compatibilità

Questo blocchetto di contatti ausiliari è compatibile con i contattori Siemens serie 3RT1 e i contattori ausiliari 3RH1 delle grandezze costruttive da S0 a S12.

Applicazioni

Il 3RH19211CA01 è utilizzato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando, migliorando la flessibilità e la funzionalità dei sistemi di controllo industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.