

Descrizione

La sirena elettromeccanica miniCELERE è progettata per applicazioni industriali che richiedono segnalazioni acustiche affidabili. Funziona a una tensione di 240V AC/DC con una frequenza di 50/60Hz. Il dispositivo, costituito da un motore elettrico collegato a una ventola interna, genera un suono continuo e acuto, simile a un fischio, con una frequenza compresa tra 1250 e 1600 Hz e un livello sonoro massimo di 97 dB a 1 metro di distanza. La struttura è realizzata in polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, con diffusore sonoro in ABS, garantendo robustezza e durabilità. Con un grado di protezione IP43, è adatta per ambienti interni ed esterni. Il ciclo operativo prevede un funzionamento di 1 minuto acceso seguito da 10 minuti spento. L'installazione avviene tramite viteria standard (non fornita) su una base piana integrata. La sirena è ideale per segnalazioni di allarme in contesti industriali.

Caratteristiche Tecniche

- Grado di protezione: IP43
- Temperatura operativa: da -30°C a +40°C
- Tensione: 240V
- Tipo di corrente: AC/DC
- Ciclo operativo: ON 1 min. – OFF 10 min.
- Livello sonoro massimo: 97 dB a 1 metro
- Frequenza del suono: 1250÷1600 Hz
- Suono non regolabile
- Corpo in polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti
- Diffusore sonoro in ABS
- Fissaggio tramite viteria standard non fornita

Codice Prodotto

- Codice: SIR42005
- Codice a Barre: 8010152420054

Download

- Manuale di installazione Sirena 42005 (273 KB)