

Descrizione del Prodotto

Il cuscinetto radiale rigido a sfere SKF 6006-2RS1 è progettato per applicazioni che richiedono alta velocità e capacità di carico sia radiale che assiale. È dotato di tenute in gomma NBR su entrambi i lati, che proteggono il cuscinetto da contaminanti esterni e trattengono il lubrificante, garantendo una lunga durata e riducendo la necessità di manutenzione.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di cuscinetto****: Radiale rigido a sfere a una corona
- ****Tenute****: 2RS1 - Tenute in gomma NBR su entrambi i lati
- ****Gabbia****: Acciaio
- ****Gioco interno****: CN (gioco normale)
- ****Lubrificazione****: Grasso lubrificato a vita
- ****Materiale****: Acciaio per cuscinetti
- ****Temperatura di esercizio****: Da -30°C a +100°C (fino a +120°C per brevi periodi)

Dimensioni

- ****Diametro interno (d)****: 30 mm
- ****Diametro esterno (D)****: 55 mm
- ****Larghezza (B)****: 13 mm

Prestazioni

- ****Carico dinamico di base (C)****: 13,800 N
- ****Carico statico di base (C₀)****: 8,300 N
- ****Velocità limite****: 8,000 giri/min

Peso

0.12 kg

Applicazioni Tipiche

Il cuscinetto SKF 6006-2RS1 è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui motori elettrici, pompe, trasmissioni e macchinari generici, grazie alla sua versatilità e affidabilità.

Note

Le informazioni fornite sono basate su fonti affidabili e sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale SKF o di contattare un rappresentante autorizzato per confermare le specifiche tecniche prima dell'acquisto o dell'installazione.