

Il cuscinetto radiale a sfere SKF 6208-2RS1 è un componente versatile e affidabile, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e durata nel tempo.

Caratteristiche principali

Questo cuscinetto presenta una configurazione a una corona di sfere con tenute in gomma su entrambi i lati, garantendo una protezione efficace contro l'ingresso di contaminanti e la fuoriuscita del lubrificante. La gabbia in acciaio assicura robustezza e stabilità durante il funzionamento. Il gioco interno è di tipo CN (normale), adatto alla maggior parte delle applicazioni standard.

([cuscineti.net](https://www.cuscineti.net/skf/67133-6208-2rs1-skf.html?utm_source=openai))

Dimensioni

Il cuscinetto ha un diametro interno di 40 mm, un diametro esterno di 80 mm e una larghezza di 18 mm.

([cuscineti.net](https://www.cuscineti.net/skf/67133-6208-2rs1-skf.html?utm_source=openai))

Prestazioni

Il cuscinetto 6208-2RS1 è progettato per operare a una velocità limite di 5600 giri/min. Il carico dinamico di base è di 32,5 kN, mentre il carico statico di base è di 19 kN.

([verzolla.com](https://www.verzolla.com/skf-cuscinetto-6208-rs1-00500?utm_source=openai))

Applicazioni

Grazie alla sua versatilità e alle sue caratteristiche tecniche, il cuscinetto SKF 6208-2RS1 è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui macchinari per l'automazione, attrezzature meccaniche e altri dispositivi che richiedono cuscinetti affidabili e di lunga durata.

([cuscineti.net](https://www.cuscineti.net/skf/67133-6208-2rs1-skf.html?utm_source=openai))