

Descrizione del prodotto

Il cuscinetto radiale rigido a sfere SKF 62202-2RS1 è un componente versatile, adatto a velocità elevate e molto elevate. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, richiedendo poca manutenzione. Le tenute integrate prolungano la durata di esercizio, mantenendo il lubrificante all'interno ed escludendo gli agenti contaminanti.

Caratteristiche principali

- Design semplice, versatile e robusto
- Basso attrito e capacità di operare ad alte velocità
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione

Specifiche tecniche

- Diametro interno: 15 mm
- Diametro esterno: 35 mm
- Larghezza: 14 mm
- Peso: 0,054 kg
- Gioco del cuscinetto: CN
- Serie: 62202
- Guarnizione: Due guarnizioni in gomma (2RS1)
- Coefficiente di carico dinamico (C): 7,8 kN
- Coefficiente di carico statico di base (C₀): 3,75 kN
- Carico limite di fatica (P_u): 0,16 kN
- Velocità limite: 13.000 giri/min

- Fattore di calcolo (k_r): 0,025
- Fattore di calcolo (f_o): 13
- Paese d'origine: Bulgaria
- Codice doganale: 84821090

Applicazioni

Il cuscinetto SKF 62202-2RS1 è ideale per applicazioni che richiedono alta velocità e bassa manutenzione, come motori elettrici, trasmissioni e macchinari industriali.

Note

Le tenute in gomma (2RS1) offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, garantendo una maggiore durata del cuscinetto.

Riferimenti

- Codice produttore: 62202-2RS1
- Codice EAN: 7316570020908

Prezzo indicativo

€12,06 IVA esclusa per unità

Disponibilità

Disponibile: spedito entro 24 ore

Link al prodotto

<https://it.rubix.com/it/cuscinetti-radiali-a-sfere/p-G1321010704>