

Il codice prodotto "SKF 62882Z" sembra non corrispondere a un cuscinetto standard SKF. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una variante del cuscinetto "SKF 628/8-2Z". Di seguito, la scheda tecnica del cuscinetto SKF 628/8-2Z:

Descrizione del prodotto

Il cuscinetto SKF 628/8-2Z è un cuscinetto radiale rigido a una corona di sfere, dotato di schermature metalliche su entrambi i lati (2Z). Questa configurazione offre protezione contro contaminanti solidi e liquidi, mantenendo il lubrificante all'interno e prolungando la durata operativa del cuscinetto. È progettato per applicazioni che richiedono alta precisione e affidabilità in spazi ridotti.

Caratteristiche principali

- Design compatto e leggero, ideale per applicazioni con spazio limitato.
- Schermature metalliche su entrambi i lati per una protezione efficace contro contaminanti.
- Capacità di operare a velocità elevate con basso attrito.
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Richiede poca manutenzione grazie alla lubrificazione a vita.

Specifiche tecniche

- Diametro interno: 8 mm
- Diametro esterno: 16 mm
- Larghezza: 5 mm
- Peso: 3,9 g
- Gioco interno: CN (gioco normale)
- Serie: 6..
- Velocità limite: 45.000 rpm
- Carico dinamico di base, radiale (Cr): 1.330 N

- Carico statico di base, radiale (C_{0r}): 570 N
- Paese di origine: Italia
- Codice doganale: 84821010

Applicazioni tipiche

Il cuscinetto SKF 628/8-2Z è comunemente utilizzato in:

- Strumenti di precisione
- Motori elettrici di piccole dimensioni
- Apparecchiature medicali
- Dispositivi elettronici
- Altre applicazioni industriali dove lo spazio è limitato e sono richieste alte prestazioni.

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale SKF o contattare un distributore autorizzato.