

Descrizione del Prodotto

Il cuscinetto radiale rigido a sfere SKF 6312/C3 è un componente versatile progettato per operare a velocità elevate e molto elevate. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiede una manutenzione minima. Grazie al suo design ottimizzato, garantisce bassi livelli di rumorosità e vibrazioni, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- Design semplice, versatile e robusto
- Basso attrito e capacità di operare ad alte velocità
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione

Specifiche Tecniche

- Diametro interno: 60 mm
- Diametro esterno: 130 mm
- Larghezza: 31 mm
- Gioco radiale interno: C3
- Velocità di riferimento: 11.000 giri/min
- Velocità limite: 7.000 giri/min
- Carico dinamico di base (Cr): 85,2 kN
- Carico statico di base (C0r): 52 kN
- Peso: 1,72 kg

Applicazioni Tipiche

Il cuscinetto SKF 6312/C3 è comunemente utilizzato in:

- Motori elettrici
- Trasmissioni
- Macchinari industriali
- Pompe
- Ventilatori

Note

Il suffisso "C3" indica un gioco radiale interno maggiorato, adatto per applicazioni in cui si prevedono dilatazioni termiche o disallineamenti.

Riferimenti

- Codice prodotto SKF: 6312/C3
- EAN: 7316571367651
- Codice doganale: 84821090

Disponibilità

Il cuscinetto SKF 6312/C3 è disponibile presso vari distributori autorizzati. Si consiglia di verificare la disponibilità e i tempi di consegna con il proprio fornitore di fiducia.