

Descrizione del Prodotto

Il cuscinetto a rullini con gabbia SKF HK 1622 è progettato per applicazioni che richiedono una soluzione compatta ed economica. Grazie al suo elevato numero di rulli, offre una capacità di carico radiale e una rigidità superiori.

Caratteristiche Principali

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Specifiche Tecniche

- Diametro interno: 16 mm
- Diametro esterno: 22 mm
- Larghezza: 22 mm
- Peso: 19,5 g
- Gioco dei cuscinetti: CN
- Serie: HK
- Regime di riferimento: 14.000 rpm
- Regime limite: 16.000 rpm
- Numero di file: 2
- Carico statico di base, radiale (C_{0r}): 19,6 kN
- Carico dinamico di base, radiale (C_r): 12,8 kN
- Paese d'origine: Germania
- Codice doganale: 84824000

Applicazioni Tipiche

Il cuscinetto a rullini SKF HK 1622 è ideale per applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non può essere utilizzato come pista per il gruppo rullini e gabbia, e dove è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, assicurarsi che il cuscinetto sia installato correttamente e lubrificato adeguatamente.