

Descrizione del Prodotto

Il SKF LGWA 2/SD250 è una ricarica da 250 ml di grasso LGWA 2, progettata per l'uso con i lubrificatori automatici a punto singolo SKF SYSTEM 24 TLSD. Questo grasso di alta qualità è a base di olio minerale e sapone complesso di litio, con additivi per pressioni estreme (EP), ed è ideale per applicazioni industriali e automobilistiche che richiedono prestazioni superiori in termini di carico e temperatura. ([acorn-ind.co.uk](https://www.acorn-ind.co.uk/p/skf/automatic-grease-dispensing-tools/lgwa2/sd250-skf/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Eccellente lubrificazione a temperature di picco fino a 220 °C per brevi periodi. ([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/grasso-lgwa-2-0-4.html?utm_source=openai))
- Protezione efficace dei cuscinetti delle ruote in condizioni operative severe. ([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/grasso-lgwa-2-0-4.html?utm_source=openai))
- Ottima resistenza all'acqua e alla corrosione. ([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/grasso-lgwa-2-0-4.html?utm_source=openai))
- Lubrificazione efficace in presenza di umidità. ([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/grasso-lgwa-2-0-4.html?utm_source=openai))
- Prestazioni eccellenti in condizioni di carichi elevati e basse velocità. ([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/grasso-lgwa-2-0-4.html?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

- Cuscinetti delle ruote di autovetture, camion e rimorchi. ([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/grasso-lgwa-2-0-4.html?utm_source=openai))
- Lavatrici. ([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/grasso-lgwa-2-0-4.html?utm_source=openai))
- Ventilatori e motori elettrici. ([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/grasso-lgwa-2-0-4.html?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Composizione: Sapone al complesso di litio.
([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/lgwa-2/p-G1636002214?utm_source=openai))
- Capacità: 250 ml. ([acorn-ind.co.uk](https://www.acorn-ind.co.uk/p/skf/automatic-grease-dispensing-tools/lgwa2/sd250-skf/?utm_source=openai))
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -30 °C a +140 °C.
([gruppobono.com](https://www.gruppobono.com/skf-lgwa-204?utm_source=openai))
- Viscosità dell'olio base a 40 °C: 185 mm²/s.
([gruppobono.com](https://www.gruppobono.com/skf-lgwa-204?utm_source=openai))
- Classe di consistenza NLGI: 2.
([gruppobono.com](https://www.gruppobono.com/skf-lgwa-204?utm_source=openai))

Compatibilità

La ricarica LGWA 2/SD250 è compatibile con tutti i lubrificatori automatici SKF SYSTEM 24 TLSD. Per l'utilizzo con il modello TLSD 1-DU, è necessario acquistare separatamente la piastra di supporto TLSD 1-SP. ([acorn-ind.co.uk](https://www.acorn-ind.co.uk/p/skf/automatic-grease-dispensing-tools/lgwa2/sd250-skf/?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il prodotto include un pacco batteria per garantire il corretto funzionamento del lubrificatore automatico. ([acorn-ind.co.uk](https://www.acorn-ind.co.uk/p/skf/automatic-grease-dispensing-tools/lgwa2/sd250-skf/?utm_source=openai))