

Descrizione del Prodotto

La rosetta di sicurezza SKF MB 10 è un dispositivo di fissaggio progettato per assicurare le ghiera di bloccaggio delle serie KM, KML e HM .. T sull'albero o su una bussola di trazione, prevenendo l'allentamento accidentale. È dotata di una linguetta interna che si inserisce nella scanalatura dell'albero o della bussola, mentre una delle linguette esterne viene piegata in una delle scanalature della ghiera per garantire un bloccaggio sicuro.

Caratteristiche Principali

- Elemento di fissaggio semplice, stabile e affidabile.
- Facile da installare e rimuovere.
- Compatibile con le ghiera di bloccaggio delle serie KM, KML e HM .. T.

Specifiche Tecniche

- Diametro interno: 50 mm
- Diametro esterno: 74 mm
- Spessore: 1,25 mm
- Larghezza linguetta interna: 6 mm
- Diametro faccia laterale: 61 mm
- Peso: 14,8 g

Applicazioni

La rosetta di sicurezza MB 10 è utilizzata per fissare le ghiera di bloccaggio sulle applicazioni industriali, garantendo la stabilità e la sicurezza dei componenti montati su alberi o bussole di trazione.

Note

Per garantire un montaggio sicuro, si consiglia di utilizzare una rosetta di sicurezza nuova compatibile ogni volta che si installa una ghiera di bloccaggio.