

Descrizione del Prodotto

Il cuscinetto a rulli cilindrici SKF NJ 2211 ECP è progettato per sopportare carichi radiali elevati e velocità elevate. Presenta un anello esterno con due flange integrate e un anello interno con una flangia, consentendo lo spostamento assiale in una direzione. Il design scomponibile facilita il montaggio e l'intercambiabilità dei componenti.

Dimensioni Principali

Diametro interno: 55 mm

Diametro esterno: 100 mm

Larghezza: 25 mm

Prestazioni

Carico dinamico di base (C): 114 kN

Carico statico di base (C₀): 118 kN

Velocità di riferimento: 7500 giri/min

Velocità limite: 8000 giri/min

Caratteristiche

Gabbia: Poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro

Gioco radiale interno: CN (normale)

Numero di corone: 1

Numero di flange sull'anello esterno: 2

Numero di flange sull'anello interno: 1

Tipo di foro: Cilindrico

Informazioni Aggiuntive

Peso: 0,81 kg

Paese di origine: Germania

Codice doganale: 84825000

Applicazioni

Adatto per applicazioni che richiedono capacità di carico radiale elevata e velocità operative elevate, come macchinari industriali e trasmissioni meccaniche.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.