

Descrizione del Prodotto

Il terminale a snodo SKF SILKAC 10 M è progettato per applicazioni che richiedono movimenti oscillatori e rotatori. Questo componente incorpora un cuscinetto con una superficie di strisciamento in acciaio su bronzo, garantendo resistenza e durata. È dotato di una filettatura interna sinistra (femmina) di tipo M10x1,5. Le dimensioni superiori a 6 mm possono essere rilubrificate attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo.

Caratteristiche Principali

- Adatto per applicazioni dove potrebbe verificarsi carenza di lubrificante.
- Semplice e pronto per l'installazione.
- Facile da rilubrificare per dimensioni ≥ 6 mm.

Dimensioni

- Diametro interno (d): 10 mm
- Diametro testa (d2 max): 29 mm
- Larghezza (B): 14 mm
- Filettatura interna (G): M10x1,5
- Altezza totale (l4 max): 58 mm
- Peso: 0,072 kg

Dati di Carico

- Coefficiente di carico dinamico (C): 10 kN
- Coefficiente di carico statico di base (C0): 12,2 kN

Materiali e Lubrificazione

- Superficie di strisciamento: acciaio su bronzo

- Lubrificazione: richiede manutenzione; rilubrificabile per dimensioni ≥ 6 mm

Applicazioni Tipiche

Il terminale a snodo SILKAC 10 M è ideale per applicazioni industriali che richiedono movimenti oscillatori e rotatori, come macchinari per l'edilizia, attrezzature agricole e sistemi di movimentazione.

Note

Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, è consigliata una manutenzione regolare e una corretta lubrificazione del terminale a snodo.