

## **Descrizione del Prodotto**

L'unità di azionamento SKF TLSD 1-DS è progettata per essere utilizzata con i lubrificatori automatici a punto singolo elettromeccanici della serie SKF SYSTEM 24 TLSD. Questa unità fornisce un'erogazione affidabile e controllata del lubrificante, garantendo una lubrificazione ottimale per le applicazioni industriali.

## **Caratteristiche Principali**

- Compatibile con i lubrificatori automatici a punto singolo della serie SKF SYSTEM 24 TLSD.
- Fornisce un'erogazione costante e controllata del lubrificante.
- Progettata per operare in condizioni ambientali variabili, inclusi ambienti con vibrazioni o spazi ristretti.
- Include una piastra di supporto per una maggiore robustezza e stabilità durante l'installazione.

## **Specifiche Tecniche**

- Peso: 0,765 kg.
- Compatibilità: Lubrificatori automatici a punto singolo SKF SYSTEM 24 TLSD.
- Accessori inclusi: Piastra di supporto per connessione con tubo.

## **Applicazioni**

L'unità di azionamento TLSD 1-DS è ideale per applicazioni industriali che richiedono una lubrificazione automatica affidabile, come motori elettrici, ventilatori, pompe e altre macchine rotanti. È particolarmente adatta per ambienti con temperature variabili, vibrazioni o spazi limitati.

## **Note**

Per garantire un funzionamento ottimale, si raccomanda di utilizzare l'unità TLSD 1-DS con le cartucce di lubrificante SKF specificamente sviluppate per le applicazioni dei cuscinetti. Assicurarsi che l'installazione sia eseguita seguendo le linee guida fornite da SKF per

garantire sicurezza ed efficienza.