

Il supporto flangiato SKF UCFL205 è un'unità cuscinetto a sfere con flangia ovale, progettata per applicazioni industriali che richiedono un montaggio semplice e una manutenzione ridotta.

Caratteristiche principali

Il supporto è realizzato in ghisa, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il cuscinetto interno presenta un anello interno prolungato su entrambi i lati con due viti di regolazione, facilitando l'installazione e la regolazione sull'albero. L'unità è preassemblata e prelubrificata, pronta per l'uso immediato.

([kramp.com](https://www.kramp.com/shop-it/it/p/supporto-flangia-ovale-completo-UCFL205?utm_source=openai))

Vantaggi

Adatto a spazi di installazione limitati. Pronto per l'uso e già montato. Pre-lubrificato per una manutenzione ridotta.

([kramp.com](https://www.kramp.com/shop-it/it/p/supporto-flangia-ovale-completo-UCFL205?utm_source=openai))

Dimensioni principali

Diametro interno del cuscinetto: 25 mm. Lunghezza totale: 130 mm. Larghezza del corpo: 68 mm. Altezza totale: 35,7 mm. Distanza tra i fori di montaggio: 99 mm. Diametro dei fori di montaggio: 16 mm.

([kramp.com](https://www.kramp.com/shop-it/it/p/supporto-flangia-ovale-completo-UCFL205?utm_source=openai))

Prestazioni

Capacità di carico dinamico: 14 kN. Capacità di carico statico: 7,8 kN. Velocità limite: 5.850 giri/min.

([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/skf-supporto-ucfl205-h-d-25.html?utm_source=openai))

Informazioni di montaggio

Filettatura vite di pressione: M6x0,75. Dimensioni chiave esagonale per vite di pressione: 3,0 mm. Coppia di serraggio consigliata per vite di pressione: 4,0 N·m. Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio: 14,0 mm.

([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/skf-supporto-ucfl205-h-d-25.html?utm_source=openai))

Materiale

Il corpo del supporto è realizzato in ghisa, offrendo resistenza e durata.

([shop.gruppogesa.it](https://shop.gruppogesa.it/skf-supporto-ucfl205-h-d-25.html?utm_source=openai))

Applicazioni

Il supporto flangiato SKF UCFL205 è ideale per applicazioni in cui lo spazio di installazione è limitato e si richiede un'unità preassemblata e lubrificata, pronta per l'uso immediato.

([kramp.com](https://www.kramp.com/shop-it/it/p/supporto-flangia-ovale-completo-UCFL205?utm_source=openai))