

Descrizione del Prodotto

Cilindro pneumatico a doppio effetto con stelo passante, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità.

Specifiche Tecniche

- **Diametro Alesaggio:** 25 mm
- **Corsa:** 75 mm
- **Tipo di Cuscinetto:** Cuscinetto a sfere
- **Precisione di Non-Rotazione:** $\pm 0,07$ mm
- **Pressione di Esercizio:** 0,1 - 1,0 MPa
- **Temperatura di Esercizio:** -10°C a 60°C
- **Velocità di Esercizio:** 50 - 500 mm/s
- **Lubrificazione:** Non necessaria (pre-lubrificato in fabbrica)

Materiali

- **Corpo:** Alluminio anodizzato
- **Stelo:** Acciaio inox
- **Guarnizioni:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Caratteristiche Aggiuntive

- **Montaggio:** Opzioni multiple (flangia, staffa, ecc.)
- **Sensori di Posizione:** Compatibile con sensori magnetici
- **Opzioni Personalizzate:** Disponibili su richiesta

Applicazioni Tipiche

Automazione industriale, assemblaggio, movimentazione materiali, sistemi di imballaggio.

Note

Per ulteriori dettagli o richieste specifiche, si prega di consultare il catalogo SMC o contattare il supporto tecnico.