

Descrizione del Prodotto

Il modello SMC AC40A-F04-B è un'unità combinata per il trattamento dell'aria che integra un filtro, un regolatore e un lubrificatore. Questa serie modulare è progettata per migliorare l'efficienza energetica e aumentare la produttività. I serbatoi di dimensioni pari o superiori a 30 sono dotati di una protezione trasparente in polycarbonato, che offre una visibilità a 360° e protegge il serbatoio dall'ambiente esterno.

Caratteristiche Principali

- ****Resistenza alla Corrosione****: Buona resistenza alla corrosione, garantendo una lunga durata del prodotto.
- ****Sostituzione Semplificata****: La cartuccia filtrante e il serbatoio sono progettati per una sostituzione manuale rapida e semplice.
- ****Protezione Trasparente****: La protezione in polycarbonato trasparente consente una visibilità completa del serbatoio, facilitando il monitoraggio del livello dell'olio e delle condizioni interne.

Specifiche Tecniche

- ****Diametro di Filettatura****: G1/2 BSPP
- ****Pressione Minima di Esercizio****: 0,5 bar
- ****Pressione Massima di Esercizio****: 8,5 bar
- ****Materiale del Serbatoio****: Polycarbonato
- ****Portata Volumetrica****: 2000 l/min
- ****Peso****: 2150 g
- ****Paese di Origine****: Giappone

Applicazioni

Il SMC AC40A-F04-B è ideale per la rimozione di contaminanti dall'aria compressa e per la lubrificazione di componenti pneumatici, migliorando l'efficienza e la durata dei sistemi

pneumatici in vari settori industriali.

Note

Per ulteriori dettagli e opzioni di configurazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore o di contattare un rappresentante SMC autorizzato.