

Descrizione del Prodotto

La valvola di scarico rapido SMC AQ340F-06-00 è progettata per migliorare la velocità di risposta dei cilindri pneumatici, consentendo un rapido scarico dell'aria. Questo modello è dotato di raccordi istantanei integrati e di un silenziatore incorporato, offrendo una soluzione compatta e leggera per applicazioni pneumatiche.

Caratteristiche Principali

- Raccordi istantanei incorporati per un'installazione semplice e veloce.
- Silenziatore incorporato per ridurre il rumore durante lo scarico dell'aria.
- Design compatto che consente un risparmio di spazio.
- Corpo leggero in materiale plastico.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** AQ
- **Dimensione del corpo:** 3 (Base 1/8")
- **Diametro esterno del tubo per porte IN e OUT:** 6 mm
- **Porta di scarico:** Silenziatore incorporato
- **Pressione operativa massima:** 1 MPa (10 bar)
- **Pressione operativa minima:** 0,1 MPa (1 bar)
- **Intervallo di temperatura operativa:** da -5°C a 60°C (senza congelamento)
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Peso:** 11 g

Applicazioni

La valvola AQ340F-06-00 è ideale per applicazioni in cui è necessario un rapido scarico dell'aria per migliorare la velocità di risposta dei cilindri pneumatici, come nei sistemi di

automazione industriale e nelle linee di produzione.

Note

Assicurarsi che la valvola sia installata correttamente seguendo le istruzioni del produttore per garantire un funzionamento ottimale e sicuro.