

Descrizione del prodotto

Il regolatore di velocità SMC AS1201FM506A è progettato per controllare con precisione il flusso d'aria nei sistemi pneumatici. Grazie al raccordo one-touch integrato, facilita l'installazione e riduce l'altezza di montaggio, permettendo un design più compatto delle macchine. Il corpo ruotabile consente un'installazione flessibile e adattabile alle diverse esigenze applicative.

Caratteristiche principali

- Tipo a gomito con controllo della velocità e attacco one-touch.
- Impugnatura a pressione migliorata e di dimensioni maggiori per una regolazione più agevole.
- Disponibile con filettature metriche e dimensioni del tubo da 6 mm di diametro esterno.

Specifiche tecniche

- Diametro esterno del tubo: 6 mm.
- Tipo di filettatura: metrica.
- Temperatura operativa: da -5°C a 60°C.

Applicazioni

Il regolatore di velocità AS1201FM506A è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria, come nei settori dell'automazione industriale, robotica e macchinari specializzati.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da SMC o di contattare un distributore autorizzato.