

Descrizione del prodotto

Il regolatore di flusso SMC AS2201F-01-06SA è progettato per ottimizzare il controllo della velocità in sistemi pneumatici. Grazie ai raccordi a innesto rapido integrati, riduce i tempi di installazione e l'altezza di montaggio, consentendo un design più compatto delle macchine. Il corpo del regolatore può essere ruotato per facilitare l'installazione. È adatto per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria.

Caratteristiche principali

- Tipo a gomito con raccordo a innesto rapido
- Manopola di bloccaggio più grande per una regolazione facilitata
- Identificazione semplice del flusso: manopola blu per flusso in ingresso, manopola grigia per flusso in uscita
- Pressione operativa massima: 1 MPa
- Materiali del tubo applicabili: nylon, nylon morbido, poliuretano

Specifiche tecniche

- Diametro del collegamento: 1/8"
- Diametro esterno del tubo: 6 mm
- Tipo di filettatura: Imperiale
- Temperatura operativa: da -5°C a 60°C

Applicazioni

Il regolatore di flusso AS2201F-01-06SA è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo preciso della velocità, come nei sistemi di automazione industriale, macchinari per l'assemblaggio e altre applicazioni che necessitano di un controllo affidabile del flusso d'aria.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

documentazione ufficiale fornita da SMC o di contattare un rappresentante autorizzato.