

Descrizione del Prodotto

La valvola di controllo del flusso SMC ASN201 è progettata per essere montata direttamente sulla porta di scarico di una valvola solenoide, consentendo una regolazione precisa del flusso d'aria in uscita. Inoltre, integra un silenziatore che riduce il livello sonoro di oltre 20 dB al massimo flusso, migliorando l'ambiente di lavoro.

Caratteristiche Principali

- Riduzione del livello sonoro superiore a 20 dB al massimo flusso.
- Montaggio diretto sulla porta di scarico di una valvola solenoide.
- Regolazione precisa del flusso d'aria in uscita.

Specifiche Tecniche

- Fluido operativo: aria compressa.
- Pressione di esercizio: da 0 a 1 MPa.
- Pressione di prova: 1,5 MPa.
- Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60°C (senza congelamento).
- Dimensioni logistiche (Profondità x Larghezza x Altezza): 15 x 34 x 15 mm.
- Peso: 17 g.
- Paese di origine: Giappone.
- Codice doganale: 84813099.

Applicazioni

La valvola ASN201 è ideale per applicazioni in cui è necessaria una regolazione precisa del flusso d'aria in uscita e una significativa riduzione del rumore, come nei sistemi pneumatici industriali.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni sull'installazione, consultare il manuale operativo fornito dal produttore.