

## Descrizione del Prodotto

Il regolatore di flusso SMC modello ASP530F-03-08S combina una valvola di ritegno pilotata con un regolatore di velocità, consentendo il controllo della velocità del cilindro e permettendo arresti intermedi temporanei. Tutte le parti in ottone sono nichelate per elettrolisi, garantendo resistenza alla corrosione, e il montaggio del tubo può essere orientato a 360° per una maggiore flessibilità.

## Specifiche Tecniche

- **Dimensione del corpo:** 5 (3/8 standard)
- **Misura dell'attacco:** 03 (Lato cilindro: R3/8; Attacco pilota: Rc1/8)
- **Diametro esterno del tubo applicabile:** 8 mm
- **Pressione di esercizio:** 0,1 ÷ 1 MPa (1 ÷ 10 bar)
- **Portata massima:** 600 l/min (a 0,5 MPa e 20°C)
- **Materiale:** Parti in ottone nichelate per elettrolisi
- **Orientamento del montaggio del tubo:** 360°
- **Opzione dado di bloccaggio:** Standard (Esagonale)

## Applicazioni

Ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo preciso della velocità del cilindro e la possibilità di arresti intermedi temporanei, come nei sistemi di automazione industriale.

## Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da SMC.