

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico SMC C85N25-50 è un attuatore a doppio effetto con stelo singolo, conforme alla norma ISO 6432. Progettato per applicazioni industriali, offre prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

Specifiche Tecniche

- ****Diametro Alesaggio:**** 25 mm
- ****Corsa Standard:**** 50 mm
- ****Tipo di Montaggio:**** Cerniera integrata
- ****Ammortizzatore:**** Paracolpi elastici
- ****Peso:**** 294 g
- ****Paese di Origine:**** Cina
- ****Codice Doganale:**** 84123100

Caratteristiche Principali

- ****Alta Velocità di Traslazione:**** Da 50 a 1500 mm/s
- ****Conformità agli Standard:**** ISO 6432 e CETOP RP52P
- ****Opzioni di Montaggio Sensore:**** Possibilità di installare sensori magnetici per il rilevamento della posizione

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un cilindro pneumatico a doppio effetto con stelo singolo, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile in ambienti con elevata presenza di polvere.

Accessori Disponibili

- ****Giunto Snodato:**** Per connessioni flessibili
- ****Snodo Sferico e Forcella Femmina:**** Per montaggi specifici
- ****Controcerniera, Flangia, Snodo Oscillante:**** Per diverse opzioni di montaggio

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di personalizzazione, si consiglia di consultare il catalogo SMC o contattare un rappresentante autorizzato.