

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico SMC CD85N10-80CB è un attuatore a doppio effetto con stelo singolo, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Questo modello è conforme agli standard ISO 6432 e CETOP RP52P, garantendo compatibilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di Azione:**** Doppio effetto, stelo singolo
- ****Diametro del Foro:**** 10 mm
- ****Corsa Standard:**** 80 mm
- ****Cuscinetto:**** Paracolpi in gomma (standard)
- ****Pressione di Esercizio:**** Da 0,1 a 1,0 MPa
- ****Temperatura di Esercizio:**** Da -10 a +60 °C
- ****Materiale del Corpo:**** Acciaio inossidabile
- ****Montaggio:**** Clevis integrato
- ****Magneete Integrato:**** Sì
- ****Compatibilità con Sensori:**** Sì, predisposto per l'installazione di sensori automatici

Specifiche Tecniche

- ****Serie:**** C85
- ****Tipo di Stelo:**** Stelo singolo
- ****Tipo di Cuscinetto:**** Paracolpi in gomma (standard)
- ****Pressione di Esercizio:**** Da 0,1 a 1,0 MPa
- ****Temperatura di Esercizio:**** Da -10 a +60 °C

- ****Materiale del Corpo:**** Acciaio inossidabile
- ****Montaggio:**** Clevis integrato
- ****Magneete Integrato:**** Sì
- ****Compatibilità con Sensori:**** Sì, predisposto per l'installazione di sensori automatici

Applicazioni Tipiche

Il cilindro CD85N10-80CB è ideale per applicazioni che richiedono movimenti lineari precisi e affidabili, come sistemi di automazione industriale, assemblaggio, movimentazione di materiali e altre applicazioni pneumatiche generali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di configurazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale SMC o contattare un rappresentante autorizzato.