

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico SMC CD85N16-25C-B è un attuatore a doppio effetto con stelo singolo, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Questo modello è conforme agli standard ISO 6432 e CETOP RP52P, garantendo compatibilità e qualità elevate.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di Azione:**** Doppio effetto, stelo singolo
- ****Conformità agli Standard:**** ISO 6432 e CETOP RP52P
- ****Diametri Disponibili:**** 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
- ****Corsa Standard:**** Fino a 300 mm
- ****Compatibilità con Sensori:**** Sì

Specifiche Tecniche

- ****Materiale del Corpo:**** Acciaio inossidabile
- ****Diametro del Foro:**** 16 mm
- ****Tipo di Ammortizzazione:**** Paracolpi in gomma
- ****Magnete Incorporato:**** Sì
- ****Pressione Operativa Minima:**** 0,05 MPa
- ****Intervallo di Pressione Operativa:**** 0,05 - 1 MPa
- ****Intervallo di Temperatura Operativa:**** -10°C - 60°C
- ****Tipo di Montaggio:**** Montaggio a forcella
- ****Lunghezza Totale:**** 136 mm
- ****Tipo di Stelo:**** Singolo

- ****Dimensione della Filettatura dello Stelo:**** M6x1
- ****Dimensione della Filettatura del Port:**** M5x0,8
- ****Serie:**** C85
- ****Tipo di Prodotto:**** Cilindri pneumatici a corpo tondo riparabili

Opzioni Incluse

- ****Pronto per Sensori:**** Sì
- ****Magnetizzato:**** Sì

Conformità e Sicurezza

Il cilindro CD85N16-25C-B è conforme agli standard ISO, garantendo qualità e sicurezza nelle applicazioni industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni personalizzate, si consiglia di consultare il catalogo SMC o contattare un rappresentante autorizzato.